



Conventionele handmelder IC0020

De IC0020 handbrandmelder is speciaal ontwikkeld om op een conventionele brandmeldcentrale te worden aangesloten. De handmelder heeft een plastic (herstelbaar) drukelement en een rode led indicatie welke aan gaat bij een activering van de handmelder.

Met deze handmelder kan er dus snel een beginnende brandhaard worden gedetecteerd door de aanwezige personen in het object.

Het testen van de handmelders is eenvoudig middels het herstelbare plastic element en de bijgevoegde reset sleutel. Er is dus geen gebroken glas meer!

De handmelders zijn voorzien van het LPCB EN54-11 certificaat en zijn in combinatie met de Inim SmartLine 020/4 en SmartLine 036 conventionele brandmeldcentrales EN54-13 BOSEC gekeurd.



IC0020 Handbrandmelder



Handmelder rood conventioneel Iris resetbare handmelder (door bijgeleverde sleutel), waarschuwings "vlag" bevestigt de activering. Geen gebroken glas. Interne weerstand te selecteren 260 of 660 Ohm. De melder beschikt over een activerings LED. Optioneel te voorzien van een transparante bescherming.

WCP0020 Cover



Transparante cover (bescherming tegen ongewenst indrukken) voor de Inim IC0020 handmelders.

KCP0020 Extra sleutel



Reserve reset sleutel voor de IC0020 handmelders, kleur rood.

Kenmerken

- EN54-11 LPCB gecertificeerd
- EN54-13 Bosec product certificaat (Inim SmartLine 020/4 en 036)
- Optioneel te voorzien van plastic cover
- Activering vlag, detector heeft een geel rode balk wanneer de handmelder is geactiveerd
- Rode led bij geactiveerde handmelder

Technische specificaties

Bedrijfsspanning	10-30Vdc
Weerstand tussen de + en - bij een alarm	260 - 660 Ohm
Bedrijfstempatuur	- 10°C + 55°C
Luchtvochtigheid (zonder condens vorming)	95% RH
Afmetingen	84 x 84 x 45 (h x b x d)
Gewicht	126 g



IC0020Y Handmelder



Handmelder geel conventioneel Iris resetbare handmelder (door bijgeleverde sleutel), waarschuwings "vlag" bevestigt de activering. Geen gebroken glas. Interne weerstand te selecteren 260 of 660 Ohm. De melder beschikt over een activerings LED. Optioneel te voorzien van een transparante bescherming.

IC0020G Handmelder



Handmelder groen conventioneel Iris resetbare handmelder (door bijgeleverde sleutel), waarschuwings "vlag" bevestigt de activering. Geen gebroken glas. Interne weerstand te selecteren 260 of 660 Ohm. De melder beschikt over een activerings LED. Optioneel te voorzien van een transparante bescherming.

IC0020B Handmelder



Handmelder blauw conventioneel Iris resetbare handmelder (door bijgeleverde sleutel), waarschuwings "vlag" bevestigt de activering. Geen gebroken glas. Interne weerstand te selecteren 260 of 660 Ohm. De melder beschikt over een activerings LED. Optioneel te voorzien van een transparante bescherming.

IC0020W Handmelder



Handmelder wit conventioneel Iris resetbare handmelder (door bijgeleverde sleutel), waarschuwings "vlag" bevestigt de activering. Geen gebroken glas. Interne weerstand te selecteren 260 of 660 Ohm. De melder beschikt over een activerings LED. Optioneel te voorzien van een transparante bescherming.

DBCP0020 Hoge onderrand



Hoge onderrand voor de IC0020 (rode) handmelder. De onderrand is voorzien van stansgaten welke je kunt uitbreken om vervolgens buisleiding door te kunnen voeren.

INPROTCP Bescherming



De bescherming is geschikt voor het beschermen van de handmelders wanneer deze bijvoorbeeld in een sportzaal worden geplaatst, kleur rood.